

# 南通单立柱涂胶设备代理商

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：28

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO Check-Mate 5:1涂胶机】固瑞克Check-Mate 5:1涂胶机输出压力可达35公斤，流量可达3.8升/分钟。运行可靠，可大幅提升生产效率。整机精简设计，易于维护。创新NXT气动马达寿命长，经久耐用，空气阀无换向延迟。Check-Mate供料泵的弹匣式设计，方便更换喉部密封圈。压盘改进设计，降低残料留存，整体式压盘密封经久耐用，易于更换。可选MAXLIFE长寿命涂层和密封组件，寿命延长三倍。多种型号涂胶机部分零件通用，可降低库存成本。可适用20L小包装和200L大包装2种胶桶。固瑞克涂胶机，就选上海丛越涂装，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！南通单立柱涂胶设备代理商

【上海丛越涂装为您提供多种固瑞克GRACO涂胶机】固瑞克涂胶设备普遍应用于粘合、密封、填料、灌注、喷涂、封装等场合，在汽车、新能源、家电及3C等行业都有大量的使用。★经久耐用的供料泵稳定可靠地输送中高低粘度的密封剂和黏合剂，多种规格可适用300ml、1kg、3kg、20L和200L等不同大小原包装胶桶。★涂胶枪种类齐全，除典型涂胶应用外，还有应用于玻璃涂胶的Axial旋转胶枪，大流量灌胶的MDX大流量涂胶枪，以及非接触式涂胶的Advanjet喷射阀等。★多种涂胶控制系统，其中PCF压力流量控制系统、PGM齿轮流量控制系统可用于单组分精密涂胶。PR70、EFR、HFR等双组份定量控制系统可用于双组份精密涂胶。近几年推出的PC螺杆阀、PSM定量机、PR-X定量机等末端精密控制系统使整个涂胶系统更简单化，涂胶过程更精密可控。★我们可根据客户要求，提供对涂胶设备的非标改造：涂胶系统全程加热控制、低液位报警、双泵自动切换、胶桶上料辊道等。宁波双立柱涂胶设备代理商固瑞克涂胶机，就选上海丛越涂装，有需要可以联系我司哦！

【上海丛越涂装供应固瑞克GRACO PC螺杆涂胶机】固瑞克PC螺杆涂胶机适用于单组份高粘度涂胶，可延长泵的使用寿命、减少维护，新型螺杆涂胶机可处理腐蚀性材料。优点：1) 改善入口设计消除了死角和材料堆积；2) 快拆式卡箍可轻松拆下泵体，方便清洁和维护；3) 特殊材质和结构的万向接头，提高设备耐磨性；4) 螺栓连接转子和万向节，可快速拆装和灵活维修；5) 改进后的全新材料转子，更适用腐蚀性材料，有坚硬的涂层，使用寿命延长；6) 容积式阀可连续地供料，可调节流量范围，并可适用导热材料。该设备可用于导热界面材料、锡膏、硅脂、车身折边胶、车身减震胶、环氧胶、助焊剂、硅胶、车身结构胶等。应用行业有LED封装、密封、底部填充、粘接、电子元器件涂层涂敷、填充、导热涂胶，车身车间。设备参数：★Max转速150、★Max流速45cc、150cc、217cc、600cc、950cc/分钟可选；★Min点胶规格有0.03cc、0.08cc、0.12cc、0.3cc、0.6cc可选；★Max工作压力27.5bar和34.4bar可选；★材料适用粘度1~100万cps；★精度±1%；★通讯方式有I/O和Profinet。

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO PCF涂胶机】固瑞克PCF涂胶机适用于胶条涂布，垫圈

密封，狭缝密封，折边粘接，隔音处理，减震，结构加固，粘接等行业，同时可处理加热温度至204度及以下的各种高，中，常温粘接材料，且流量范围无限制。PCF涂胶机是一种可靠的计量系统，在汽车工业应用中可对单组份密封胶，粘结剂进行精确连续流量分配。通过先进的闭环流量控制技术，从而实现平顺，稳定的胶型，大幅度节约材料用量，减少返工，同时提高工作效率。PCF涂胶机可提供稳定持续的流量，直观的用户操作界面，通过自诊断防护措施，确保操作可靠性，以及出色的流量控制功能，减少材料浪费。★技术参数：流量范围6cc~22500cc/分钟；材料入口工作压力414bar/345bar；调压阀出口压力310bar/241bar；压缩空气操作压力3~7bar。固瑞克涂胶机，就选上海丛越涂装，用户的信赖之选，有想法可以来我司咨询！

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACO Check-Mate 100cc涂胶机】固瑞克Check-Mate 100cc涂胶机流量可达6.4升/分钟，能可靠地将中低到高粘度的各种单组份材料从料桶中输送到计量系统和分配系统中，凭借创新设计以及先进的供料泵和气马达技术，能大幅度地提升工厂的生产能力。整台设备的精简设计，可以减少大量维护时间。新一代的NXT气动马达具有长寿命，经久耐用的特性，模块化设计的空气阀可以消除换向的延迟。Check-Mate供料泵的弹匣式设计使喉部密封圈可以更方便的更换。改进型的压盘设计可以降低残料留存，减少浪费，同时整体式的压盘密封经久耐用，易于更换。该设备的几大特性可以降低使用成本：1) 可选MAXLIFE长寿命涂层和密封组件，使用寿命达到标准寿命的三倍。2) 经久耐用的NXT空气马达比上一代产品具有更长的使用寿命。3) 多种型号的涂胶机具有部分零件的通用性，可降低库存成本。★20L小包装涂胶机可适用于胶桶内径281mm~287mm直径的标准直桶。★200L大包装涂胶机可适用于胶桶内径572mm的大型直桶。★可提供40:1、63:1两种不同压力比的泵。上海丛越涂装致力于销售GRACO涂胶机，期待您的光临！宁波双立柱涂胶设备代理商

上海丛越涂装致力于销售固瑞克涂胶机，有想法的可以来电咨询！南通单立柱涂胶设备代理商

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO EFR双组份涂胶机】固瑞克EFR双组份涂胶机是电动固定配比系统，是集计量，混合和涂胶于一体的涂胶系统。可用于输送双组份密封胶和胶粘剂，可用的材料有环氧树脂、丙烯酸、聚氨酯、硅胶、聚硫化物、导热材料等；大量应用于电池、汽车、太阳能、一般工业等行业，可为黏贴、密封、点胶灌注、边框粘结等应用提供出色的控制。EFR具有高精度的驱动马达，每分钟循环次数可达20次；解码器十分精确，可始终确保连续一致的低流量和少量加注；通过附加的自动校准循环，可以消除启停的蛇头现象；经验证的Z泵，多个配比可供选择，泵具有高耐磨，采用机械连接方式，可确保配比精确。Z泵在循环的每个冲程中均加注其总容积的50%，因此可将整个应用期间获得一致的配比，可将用于连续的流量应用；高级显示模块ADM易于使用，通讯网关模块EtherNet/IP、DeviceNet、Profibus、Profinet可与系统完全集成。设备参数：★EFR流量范围0.1~3200CC/min。★定比可选1:1~12:1，★流体工作压力可达241bar。★使用温度可达50℃，★可选220或是380V。南通单立柱涂胶设备代理商

上海丛越涂装设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，

在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*上海丛越涂装设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！